

Acionamento na porta do gabinete



Informações técnicas:

- Não necessita de outras conexões para instalação (conexões com 1/2");
- Alimentação: 127V ou 220V (3W);
- Pressão de operação: Vazão mínima de 7l/min com 0,2kgf/cm, vazão máxima de 40 l/min com 8,0kgf/cm;
- Vida útil: mais de 500.000 acionamentos.

Instalação:

- Feche o registro da entrada da água.
- Desconecte a mangueira flexível que leva a água até a torneira, aquela que se encontra normalmente conectada na parede.
- Conecte o Aqua-Fácil (lado macho), onde estava a mangueira flexível (entrada da água). Utilize uma fita teflon (veda-rosca), para evitar vazamentos.
- Conecte a mangueira flexível no Aqua-Fácil.
- Fixe o suporte da chave de acionamento na régua ou batente da porta do gabinete, rosqueie a chave no suporte.
- Conecte o cabo de energia elétrica numa tomada 110V ou 220V, conforme o modelo.
- Abra o registro da água.
- Mantenha a torneira sempre aberta, controlando o fluxo de água pressionando levemente a porta do gabinete com o joelho ou a perna.
- Mantenha a torneira sempre aberta.

Termo de Garantia:

Este produto é assegurado pelo fabricante por 1 ano contra eventuais defeitos de fabricação. Nossa responsabilidade como fabricante é substituir gratuitamente as peças defeituosas, desde que a falha ocorra em condições normais de uso. Instalação errada ou uso inadequado, isenta o fornecedor ou fabricante de garantia.

Exclui-se da garantia:

1. Parte, peça ou módulo que apresentar sinais de violação em qualquer lacre ou selo de garantia.
2. Instalação incorreta ou mal executada.
3. Defeitos decorrentes de quedas de raio ou descargas elétricas locais.
4. Defeitos originados por impacto, mau uso ou uso inadequado.
5. Utilização de tensão diferente do modelo adquirido.

H2TEC – Tecnologia em Água
Campinas – SP (19) 3386-8541